

1.- NORMATIVA

És d'aplicació el Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aplicació del Codi d'accessibilitat.

2.- CONDICIONS DE DISSENY

Tots els elements del projecte s'han dissenyat intentant que resultin adaptats a persones amb mobilitat reduïda, i els hi garanteixin l'accessibilitat i la utilització amb caràcter general dels espais d'ús públic.

3.- CARACTERÍSTIQUES DE LA ILLA

3.1.- Itineraris de vianants

En el itinerari dels vianants transcorre pel camí pavimentat d'una amplada mínima de 4 metres i una alçària lliure d'obstacles superior a 2'10 m.

En tots els canvis de direcció, l'amplària del camí, permet un espai lliure en el que es pot inscriure un cercle d'1'50 m de diàmetre, per efectuar el gir de la cadira de rodes.

En la zona no es contempla l'existència d'escales ni graons aïllats a l'itinerari de vianants.

El pendent transversal és en tots els casos no supera el 2%. El pendent longitudinal dels carrers és inferior a 8%.

3.2.- Paviments

El paviment del camí és asfàltic.

Les reixes i registres es col·locaran enrasats amb el paviment circumdant. Les obertures de les reixes tindran una dimensió que permeti la inscripció d'un cercle de 3 cm de diàmetre com a màxim. La disposició de l'enreixat es farà transversal a la marxa, de manera que no hi puguin ensopegar persones que utilitzin bastó o cadira de rodes.

3.3.- Mobiliari urbà

El mobiliari urbà (banc, papereres), així com els senyals de circulació se situaran alineats de forma que sempre quedarà un pas lliure a la vorera superior a 0'90 m.